

POLIPOM (POM-C) RODS DIAMETER AND WEIGHTS

OD Ø (mm)	1000 mm Kg/pc	3000 mm Kg/pc	OD Ø (mm)	1000 mm Kg/pc	3000 mm Kg/pc
5	0,028	0,08	90	9,7	29,1
6	0,041	0,12	100	12	36
8	0,073	0,21	110	14,4	43,2
10	0,12	0,36	120	17,2	51,6
15	0,26	0,78	130	20,3	60,9
18	0,38	1,14	140	23,5	70,5
20	0,48	1,44	150	27	81
22	0,57	1,7	160	30,5	91,5
25	0,74	2,22	170	34,5	103,5
30	1,05	3,15	180	38,5	115,5
35	1,5	3,5	190	42,5	127,5
40	1,95	5,9	200	47	141
45	2,45	7,35	210	52	156
50	3	9	220	58	174
55	3,7	11,1	230	61	183
60	4,4	13,2	250	75	225
65	5,3	16	260	81	243
70	5,8	17,5	280	93	279
75	6,7	20,3	300	105	315
80	7,8	23,4	320	122	366
85	8,8	26,4	350	145	435

Weights are approximate and could be varied as per thickness and tolerances.

POLİMERSAN A.Ş.

Orta Mahalle Üniversite Caddesi

No:29 Orhanlı-Tuzla

İstanbul/TÜRKİYE

www.polimersan.com.tr

polimersan@polimersan.com

Tel : +9(0216) 593 11 40 (pbx)

Fax : +9(0216) 593 11 48

www.polimersan.com